


SERIE 70 - 5/2 VIAS



VÁLVULA PEDAL

Válvula Pedal sem Proteção Série 70 5/2vias Pedal/Mola Código W3120006012.

Além de oferecer a melhor relação custo benefício ao cliente, podemos ressaltar as seguintes qualidades das válvulas da Série 70 1/4" pedal sem proteção.

As válvulas da série 70 1/4" com comando por pedal sem proteção estará disponível na versão 5/2 vias Pedal/Mola.

Trabalham com ar comprimido com ou sem lubrificação, devido ao perfil diferenciado da vedação interna e das características superficiais do "spool".


O corpo, antes de receber a pintura de acabamento em epóxi, recebe um tratamento superficial "Níquel Químico" que confere ao alumínio maior resistência a ataques químicos, salinização (salt-spray) e intempéries.

Podem ser instaladas em qualquer posição e atuam com pressões de vácuo até 10 ba. Vazão à 6 bar de 1100 NI/min, com delta P = 1 bar



VÁLVULA PEDAL

SERIE 70 - 5/3 VIAS - CF



Válvula Pedal sem Proteção Série 70 5/3 vias Pedal Autocentrante Centro Fechado Código W31200006013.

Além de oferecer a melhor relação custo benefício ao cliente, podemos ressaltar as seguintes qualidades das válvulas da Série 70 1/4" pedal autocentrante sem proteção.


As válvulas da série 70 1/4" com comando por pedal sem proteção estará disponível na versão 5/3 vias Pedal Autocentrante centro fechado.

Trabalham com ar comprimido com ou sem lubrificação, devido ao perfil diferenciado da vedação interna e das características superficiais do "spool".

O corpo, antes de receber a pintura de acabamento em epóxi, recebe um tratamento superficial "Níquel Químico" que confere ao alumínio maior resistência a ataques químicos, salinização (salt-spray) e intempéries.

Podem ser instaladas em qualquer posição e atuam com pressões de vácuo até 10 bar. Vazão à 6 bar de 1100 NI/min, com delta P = 1 bar.

SERIE 70 - 5/2 VIAS



VÁLVULA PEDAL

Válvula Pedal sem Proteção Série 70 5/2vias Pedal/Trava Código W31200006014.

Além de oferecer a melhor relação custo benefício ao cliente, podemos ressaltar as seguintes qualidades das válvulas da Série 70 1/4" pedal/trava sem proteção.

As válvulas da série 70 1/4" com comando por pedal sem proteção estará disponível na versão 5/2 vias Pedal/Trava.

Trabalham com ar comprimido com ou sem lubrificação, devido ao perfil diferenciado da vedação interna e das características superficiais do "spool".

O corpo, antes de receber a pintura de acabamento em epóxi, recebe um tratamento superficial "Níquel Químico" que confere ao alumínio maior resistência a ataques químicos, salinização (salt-spray) e intempéries.

Podem ser instaladas em qualquer posição e atuam com pressões de vácuo até 10 bar. Vazão a 6bar de 1100 NI/min, com delta P = 1 bar